



# Cerlan

## Grundreiniger zur Entfernung hartnäckiger Polymergrundierungen und Emulsionswache

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	5351	-	60

### Produkteigenschaften:

Cerlan entfernt alle Arten von Kunststoff- und Wachsemlusionen. Bei sehr starken Überschiebungen kann es sinnvoll sein, mehrmals mit zwischenzeitlicher Einwirkzeit durchzuschuern, ohne die Reinigerlauge zu erneuern. Der Boden darf zwischendurch jedoch nicht trocken werden. Ggf. etwas Wasser zusätzlich verteilen. Die alten Pflegemittelschichten sollten vollständig entfernt werden, da auf Pflegemittelresten eine Durchhärtung und ein guter Verlauf der Neubeschichtung nicht gewährleistet ist.

### Einsatzbereich:

Geeignet für alle wasserfesten, alkalibeständigen Bodenbeläge, wie PVC, Polyolefin, Fliesen, Estrich, Epoxidharz, alkalibeständige Steinoberflächen.

### Anwendung



Maschinelle Verarbeitung bei der Grund- und Intensivreinigung



Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten



Manuelle Verarbeitung im Wischverfahren

### Dosierung



Grundreinigung:  
Verdünnung von  
1:5 - 1:15

### Anwendung:

Reinigungslösung auf den Boden aufbringen und 10 - 15 Min. einwirken lassen. Die Reinigungslösung dabei nicht antrocknen lassen, eventuell Reinigungslösung nachliefern. Anschließend mit geeignetem Pad oder Schrubb-Bürste den Belag bearbeiten, bis alle Rückstände vollständig gelöst sind. Die Schmutzflotte aufnehmen und den Boden gut mit klarem Wasser nachspülen.

### Dosierung:

Grundreinigung: 0,5 bis 1,6 l auf 8 l Wasser (1:5 bis 1:15).

### Hinweis:

Cerlan ist alkalisch. Bodenbelag vor Anwendung auf Farbstabilität prüfen. Keinesfalls auf Linoleum anwenden.

### Verbrauch:

Flächenleistung: ca. 800 m<sup>2</sup> pro 10 l.

### Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Limonene.

### Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Verursacht Verätzungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Enthält <5% Kaliumhydroxid.

### Transport und Lagerung:

ADR/RID und GGVSEB: UN 1814, Kaliumhydroxidlösung (Kalilauge). Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

### Produktcode: GG 90

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.